

# aprilia®



## SX 125

Motor	Type de moteur	Viertakt-Einzyylinder, Flüssigkeitskühlung, elektronische Benzineinspritzung, 4 Ventile	Monocylindre 4 temps à refroidissement liquide, 4 soupapes, injection électronique
Ventilsteuerung	Commande des soupapes	2 obenliegende Nockenwellen - DOHC	Double arbre à cames en tête - DOHC
Bohrung / Hub	Alésage x course	58 x 47 mm	58 x 47 mm
Hubraum	Cylindrée totale	124,2 cm <sup>3</sup>	124,2 cm <sup>3</sup>
Leistung	Puissance	11 kW (15 PS) bei 9'250 U/Min.	11 kW (15 CV) à 9'250 tr/min
Drehmoment	Couple	12,2 Nm bei 7'500 U/Min.	12,2 Nm à 7'500 tr/min
Aufhängung vorn	Suspension avant	41 mm Upsidedown-Teleskopgabel	Fourche inversée de 41 mm
Aufhängung hinten	Suspension arrière	Asymmetrische Schwinge, Zentralfederbein	Monobras amortisseur asymétrique
Bremsen vorne	Frein avant	300 mm-Stahlscheibe mit Radial-Vierkolbenzange	Disque en inox de 300 mm avec étrier radial à 4 pistons
Bremsen hinten	Frein arrière	218 mm-Stahlscheibe, Einkolbenzange	Disque en inox de 218 mm avec étrier à simple piston
Felge; Reifen vorne	Jantes; Pneus avant	Leichtmetall, Schlauchlosreifen 2,5 x 17"; 100/80 - R17	En alliage léger, pneus tubeless; 2,5 x 17"; 100/80 - R17
Felge; Reifen hinten	Jantes; Pneus arrière	Leichtmetall, Schlauchlosreifen 3,50 x 17"; 130/70 - R17	En alliage léger, pneus tubeless; 3,50 x 17"; 130/70 - R17
Masse (L/B/H)	Dim. (larg/long/haute)	2'085 / 820 / 1'140 mm	2'085 / 820 / 1'140 mm
Sitzhöhe	Hauteur selle	not available	not available
Radstand	Empattement	1'425 mm	1'425 mm
Gewicht (fahrferig)	Poids (tous pleins faits)	ca. 135 kg	env. 135 kg
Tankinhalt	Réservoir	ca. 7,5 Liter	env. 7,5 litres
Elektronisches Management	Gestion électronique	BOSCH Einkanal ABS	ABS Bosch à un canal

