

aprilia®



CAPONORD 1200 RALLY

Motor	Type de moteur	Längs eingebauter 2-Zylinder-90°-V-Motor, flüssigkeitsgekühlt, elektronische Einspritzung. Ride-by-Wire mit 3 mappings	Bicylindre en V longitudinal à 90°, refroidissement par liquide, Injection électronique. Ride-by-Wire avec 3 cartographies
Ventilsteuerung	Commande des soupapes	Vier pro Zylinder, je zwei obenliegende Nockenwellen, kombinierte Zahnrad/ Ketten-Steuerung	4 par cylindre, double arbres à cames en tête, distribution mixte chaîne/ pignons
Bohrung / Hub	Alésage x course	106.0 x 67.8 mm	106.0 x 67.8 mm
Hubraum	Cylindrée totale	1'197 cm ³	1'197 cm ³
Leistung	Puissance	92 kW (125 PS) bei 8'000 U/Min.	92 kW (125 CV) à 8'000 t/min
Drehmoment	Couple	107 Nm bei 6'800 U/Min.	107 Nm à 6'800 t/min
Aufhängung vorn	Suspension avant	Voll einstellbare Sachs Upside-down-Teleskopgabel ø 43 mm. Dämpfungshydraulik in Druck- und Zugstufe mit ADD (Aprilia Dynamic Damping) elektronisch geregelt	Fourche inversée Sachs ø 43 mm entièrement réglable. Amortissement hydraulique géré électroniquement en détente et en compression, avec ADD (Aprilia Dynamic Damping)
Aufhängung hinten	Suspension arrière	Aluminium-Schwinge. Dynamisches Sachs-Zentralfederbein. Federvorspannung einstellbar; Dämpfungsdruck- und -zugstufe mit ADD (Aprilia Dynamic Damping) elektronisch geregelt	Bras oscillant en alliage d'aluminium. Mono-amortisseur Sachs dynamique. Précontrainte du ressort et amortissement hydraulique gérés électroniquement en détente et compression avec ADD (Aprilia Dynamic Damping)
Bremsen vorne	Freins avant	2 Inox-Scheiben ø 320 mm, schwimmend gelagert, radiale Brembo-Vierkolbenbremszangen, Stahlflex-Bremsleitungen, ABS	Double disque inox flottant, ø 320 mm, étriers Brembo quatre pistons à fixation radiale, conduits en tresse métallique, ABS
Bremsen hinten	Freins arrière	Eine Inox-Scheibe, ø 240 mm, Brembo-Einkolbenbremszange, Stahlflex-Bremsleitungen, ABS	Disque inox ø 240 mm, étrier Brembo à simple piston, conduits en tresse métallique, ABS
Felge; Reifen vorne	Jantes; Pneus avant	Speichenräder 3.00 x 19"; 120/70 R19	Roues à rayons 3.00 x 19"; 120/70 R19
Felge; Reifen hinten	Jantes; Pneus arrière	Speichenräder 4.50 x 17"; 170/60 R17	Roues à rayons 4.50 x 17"; 170/60 R17
Masse (L/B/H)	Dim. (larg/long/ haut)	2'280 mm / 920 mm / 1'475 mm	2'280 mm / 920 mm / 1'475 mm
Sitzhöhe	Hauteur selle	ca. 840 mm	env. 840 mm
Radstand	Empattement	ca. 1'575 mm	env. 1'575 mm
Gewicht (fahrferig)	Poids (tous pleins faits)	ca. 251 kg	env. 251 kg
Tankinhalt	Réservoir	ca. 24 Liter	env. 24 litres
Elektronisches Management	Gestion électronique	Zweikanal-ABS und 3-stufige Traktionskontrolle ATC unabhängig voneinander abschaltbar. ADD aktive Federung 3-stufig, ACC Tempomat, Seitenschutzbügel, LED Zusatzscheinwerfer, zwei Seitenkoffer	ABS à deux canaux et réglage de traction à 3 niveaux ATC peuvent être déclenchés indépendamment. ADD suspensions actives à 3 niveaux, ACC régulateur de vitesse, protections latérales, phares LED supplémentaires, deux valises

