

Aprilia SX 125 - Dati Tecnici	
Tipo motore	Monocilindrico, 4 tempi, 4 valvole, DOHC, raffreddamento a liquido.
Alesaggio e corsa	58x47 mm
Cilindrata totale	124,2 cc
Rapporto di compressione	11.8÷12.4 : 1
Accensione	Elettronica E.C.U. Magneti Marelli M3G ø 32 mm
Avviamento	Elettrico
Lubrificazione	A carter umido
Cambio	A 6 rapporti, rapporto di trasmissione:
	1° 11/33
	2° 15/30
	3° 18/27
	4° 20/24
	5° 25/27
6° 23/22	
Frizione	Multidisco in bagno d'olio
Trasmissione primaria	Ad ingranaggi a denti dritti, rapporto di trasmissione: 29/69
Trasmissione finale	A catena, rapporto di trasmissione: 13/62
Telaio	A doppio trave in acciaio
Sospensione anteriore	Forcella upside down con steli Ø 41 mm, escursione 240 mm
Sospensione posteriore	Forcellone in acciaio, monoammortizzatore con progressive link system, escursione ruota 220 mm
Freni	Ant.: disco d'acciaio inox Ø 300 mm con pinza flottante
	Post.: disco d'acciaio inox Ø 220 mm con pinza flottante
	Tubi di raccordo in treccia metallica.
Cerchi	Ant.: 2,5 X 17", post.: 3,5 X 17"
Pneumatici	Ant.: 100/80 – 17", post.: 130/70 -17"
Lungh. / Largh. / Altezza	2055 / 820 / 1140 mm
Interasse	1410 mm
Peso a vuoto	ca. 134 kg
Velocità massima	ca. 110 km/h
Capacità serbatoio	7,5 litri
Omologazione	Euro 4